

ECA Control

Factsheet



	ECA Eco	ECA 1 Essential
Passend für EVAstream Typ	EVAstream Next 175	EVAstream Next 225 - 275 - 350 - 450 - 550
Verfügbare EVAstream-Funktionen	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer
Verfügbare EVAsubaqua-Funktionen	Nicht verfügbar	Optional Steuern Sie bis zu vier Beleuchtungsgruppen Wichtig! Das ECA 1 Essential enthält keine Trainingsprogramme und verfügt daher nicht über eine Beleuchtung, die den Trainingsprogrammen entspricht.
Anschluss EVA Web app	Standardmäßig enthalten	Standardmäßig enthalten
Anschluss EVA Remote	Optional	Optional

ECA-Einheit

Maße	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)
IP-Schutzart	IP20	IP20
Betriebstemperatur	-20°C bis 32°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum	-20°C bis 32°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie	2 Jahre Herstellergarantie

Elektrische Spezifikationen Eingang

Anschlussspannung (Vac)	230 Vac 5W	230 Vac 10W
Impulseingang	Nicht verfügbar	3x potentialfrei (500 ms) - NO

Elektrische Spezifikationen Ausgang

PPM-Ausgabe	PPM 1	PPM 2
Lichtsteuerungsausgang	Nicht verfügbar	EVA DMX
Lüfterleistung 5W (Schaltkast-Belüftung)	Nicht verfügbar	24 Vdc 5W

ECA Control

Factsheet



	ECA 2 Trainer	ECA 3 ProTrainer
Passend für EVAstream Typ	EVAstream Next 225 - 275 - 350 - 450 - 550	EVAstream Next 225 - 275 - 350 - 450 - 550
Verfügbare EVAstream-Funktionen	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer 4 voreingestellte Schwimmtrainings Zusätzliche Option zum Erstellen von 4 benutzerdefinierten Schwimmtrainings	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer 3 komplette Trainingsprogramme mit 20 voreingestellten Schwimmtrainings Zusätzliche Option zum Erstellen von 4 benutzerdefinierten Trainingsprogrammen mit mehreren Schwimmtrainings
Verfügbare EVAsubaqua-Funktionen	Optional Steuern Sie bis zu vier Beleuchtungsgruppen Kombinierbar mit Schwimmtraining Automatische Synchronisierung mit den EVAstream-Trainingsprogrammen	Optional Steuern Sie bis zu vier Beleuchtungsgruppen Kombinierbar mit Schwimmtraining Automatische Synchronisierung mit den EVAstream-Trainingsprogrammen
Anschluss EVA Web app	Standardmäßig enthalten	Standardmäßig enthalten
Anschluss EVA Remote	Optional	Optional

ECA-Einheit

Maße	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)
IP-Schutzart	IP20	IP20
Betriebstemperatur	-20°C bis 32°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum	-20°C bis 32°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie	2 Jahre Herstellergarantie

Elektrische Spezifikationen Eingang

Anschlussspannung (Vac)	230 Vac 10W	230 Vac 10W
Impulseingang	3x potentialfrei (500 ms) - NO	3x potentialfrei (500 ms) - NO

Elektrische Spezifikationen Ausgang

PPM-Ausgabe	PPM 2	PPM 2
Lichtsteuerungsausgang	EVA DMX - DMX 512	EVA DMX - DMX 512
Lüfterleistung 5W (Schaltkast-Belüftung)	24 Vdc 5W	24 Vdc 5W