

ECA Control

Datenblatt



	ECA Eco	ECA 1 Essential
Passend für EVAstream Typ	EVAstream Next 175	EVAstream Next 225 - 275 - 350 - 450 - 550
Verfügbare EVAstream-Funktionen	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer
Verfügbare EVAsubaqua-Funktionen	Nicht verfügbar	Optional Steuern Sie bis zu vier Beleuchtungsgruppen Wichtig! Das ECA 1 Essential enthält keine Trainingsprogramme und verfügt daher nicht über eine Beleuchtung, die den Trainingsprogrammen entspricht.
Anschluss EVA Web app	Standardmäßig enthalten	Standardmäßig enthalten
Anschluss EVA Remote	Nicht verfügbar	Optional
Anschluss EVA ArchiTech Elite	Nicht verfügbar	Optional
ECA-Einheit		
Maße	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)
IP-Schutzart	IP20	IP20
Betriebstemperatur	0°C bis 35°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum	0°C bis 35°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie	2 Jahre Herstellergarantie
Elektrische Spezifikationen Eingang		
Anschlussspannung (Vac)	230 Vac 5W	230 Vac 10W
Impulseingang	Nicht verfügbar	3x potentialfrei (500 ms) - NO
Elektrische Spezifikationen Ausgang		
PPM-Ausgabe	PPM 1	PPM 2
Lichtsteuerungsausgang	Nicht verfügbar	EVA DMX
Lüfterleistung 5W (Schaltkast-Belüftung)	Nicht verfügbar	24 Vdc 5W

ECA Control

Datenblatt



	ECA 2 Trainer	ECA 3 ProTrainer
Passend für EVAstream Typ	EVAstream Next 225 - 275 -350 - 450 - 550	EVAstream Next 225 - 275 -350 - 450 - 550
Verfügbare EVAstream-Funktionen	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer 4 voreingestellte Schwimmtrainings Zusätzliche Option zum Erstellen von 4 benutzerdefinierten Schwimmtrainings	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer 3 komplette Trainingsprogramme mit 20 voreingestellten Schwimmtrainings Zusätzliche Option zum Erstellen von 4 benutzerdefinierten Trainingsprogrammen mit mehreren Schwimmtrainings
Verfügbare EVAsubaqua-Funktionen	Optional Steuern Sie bis zu vier Beleuchtungsgruppen Kombinierbar mit Schwimmtraining Automatische Synchronisierung mit den EVAstream-Trainingsprogrammen	Optional Steuern Sie bis zu vier Beleuchtungsgruppen Kombinierbar mit Schwimmtraining Automatische Synchronisierung mit den EVAstream-Trainingsprogrammen
Anschluss EVA Web app	Standardmäßig enthalten	Standardmäßig enthalten
Anschluss EVA Remote	Optional	Optional
Anschluss EVA ArchiTech Elite	Optional	Optional
ECA-Einheit		
Maße	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)
IP-Schutzart	IP20	IP20
Betriebstemperatur	0°C bis 35°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum	0°C bis 35°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie	2 Jahre Herstellergarantie
Elektrische Spezifikationen Eingang		
Anschlussspannung (Vac)	230 Vac 10W	230 Vac 10W
Impulseingang	3x potentialfrei (500 ms) - NO	3x potentialfrei (500 ms) - NO
Elektrische Spezifikationen Ausgang		
PPM-Ausgabe	PPM 2	PPM 2
Lichtsteuerungsausgang	EVA DMX - DMX 512	EVA DMX - DMX 512
Lüfterleistung 5W (Schaltkast-Belüftung)	24 Vdc 5W	24 Vdc 5W