

ECA Control

Factsheet



	ECA Stream	ECA Lighting
Passend für EVAstream Typ	EVAstream Next 175	Nicht verfügbar
Verfügbare Funktionen EVAstream	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer	Nicht verfügbar
Verfügbare Funktionen EVAsubaqua	Nicht verfügbar	Steuern Sie bis zu vier Beleuchtungsgruppen Wichtig! Das ECA 1 Essential enthält keine Trainingsprogramme und verfügt daher nicht über eine Beleuchtung, die den Trainingsprogrammen entspricht.
Anschluss EVA Web app	Standardmäßig enthalten	Standardmäßig enthalten
Anschluss EVA Remote basic	Beim Kauf optional, ein Upgrade ist nicht möglich	Nicht verfügbar
Anschluss EVA System remote	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Anschluss EVA Piezo	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
ECA-Einheit		
Maße	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)
IP-Schutzart	IP20	IP20
Betriebstemperatur	0°C bis 35°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum	0°C bis 35°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie	2 Jahre Herstellergarantie
Elektrische Spezifikationen Eingang		
Anschlussspannung (Vac)	230 Vac 10W	230 Vac 10W
Impulseingang	Nicht verfügbar	3x potentialfrei (500 ms) - NO
Elektrische Spezifikationen Ausgang		
PPM-Ausgabe	PPM 1	Nicht verfügbar
Lichtsteuerungsausgang	Nicht verfügbar	EVA DMX - DMX 512
Lüfterleistung 5W	Nicht verfügbar	24 Vdc 5W

ECA Control

Factsheet



	ECA 1 Essential	ECA 2 Trainer
Passend für EVAstream Typ	EVAstream Next 225 - 275 - 350 - 450 - 550	EVAstream Next 225 - 275 - 350 - 450 - 550
Verfügbare Funktionen EVAstream	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer 4 voreingestellte Schwimmtrainings Zusätzliche Option zum Erstellen von 4 benutzerdefinierten Schwimmtrainings
Verfügbare Funktionen EVAsubaqua	Optional Steuern Sie bis zu vier Beleuchtungsgruppen Wichtig! Das ECA 1 Essential enthält keine Trainingsprogramme und verfügt daher nicht über eine Beleuchtung, die den Trainingsprogrammen entspricht.	Optional Steuern Sie bis zu vier Beleuchtungsgruppen Kombinierbar mit Schwimmtraining Automatische Synchronisierung mit den EVAstream-Trainingsprogrammen
Anschluss EVA Web app	Standardmäßig enthalten	Standardmäßig enthalten
Anschluss EVA Remote basic	Optional	Optional
Anschluss EVA System remote	Optional	Optional
Anschluss EVA Piezo	Optional	Optional

ECA-Einheit

Maße	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)
IP-Schutzart	IP20	IP20
Betriebstemperatur	0°C bis 35°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum	-20°C bis 32°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie	2 Jahre Herstellergarantie

Elektrische Spezifikationen Eingang

Anschlussspannung (Vac)	230 Vac 10W	230 Vac 10W
Impulseingang	3x potentialfrei (500 ms) - NO	3x potentialfrei (500 ms) - NO

Elektrische Spezifikationen Ausgang

PPM-Ausgabe	PPM 2	PPM 2
Lichtsteuerungsausgang	EVA DMX - DMX 512	EVA DMX - DMX 512
Lüfterleistung 5W	24 Vdc 5W	24 Vdc 5W

ECA Control

Factsheet



ECA 3 ProTrainer	
Passend für EVAstream Typ	EVAstream Next 225 - 275 - 350 - 450 - 550
Verfügbare Funktionen EVAstream	Start / Stopp Geschwindigkeit / Timer 3 komplette Trainingsprogramme mit 20 voreingestellten Schwimmtrainings Zusätzliche Option zum Erstellen von 4 benutzerdefinierten Trainingsprogrammen mit mehreren Schwimmtrainings
Verfügbare Funktionen EVAsubaqua	Optional Steuern Sie bis zu vier Beleuchtungsgruppen Kombinierbar mit Schwimmtraining Automatische Synchronisierung mit den EVAstream-Trainingsprogrammen
Anschluss EVA Web app	Standardmäßig enthalten
Anschluss EVA Remote basic	Optional
Anschluss EVA System remote	Optional
Anschluss EVA Piezo	Optional
ECA-Einheit	
Maße	
IP-Schutzart	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)
Betriebstemperatur	IP20
Garantie	-20°C bis 32°C, installiert in einem trockenen, kondensationsfreien Raum 2 Jahre Herstellergarantie
Elektrische Spezifikationen Eingang	
Anschlussspannung (Vac)	
Impulseingang	230 Vac 10W 3x potentialfrei (500 ms) - NO
Elektrische Spezifikationen Ausgang	
PPM-Ausgabe	
Lichtsteuerungsausgang	PPM 2
Lüfterleistung 5W	EVA DMX - DMX 512 24 Vdc 5W