

EVA System remote

Factsheet



EVA System remote	
Kompatibel mit	EVAstream und EVAsubaqua
Einsatzumgebung	Innen- und Außenbereich
Display	2.7-inch Monochrom, 400 x 240 Pixel
Bedienung	Kapazitiver Touchscreen (funktioniert auch mit nassen Fingern)
Drahtlose Verbindung	WiFi 2.4 GHz
Verschlüsselung / Sicherheit	Entspricht den MC- und Sicherheitsnormen (EN 55032, EN 61000, usw.)
Funktionen EVAstream	Start/stopp, Geschwindigkeit, Timer und Trainingsprogramme
Funktionen EVAsubaqua	Ein/Aus, Farbauswahl, Synchronisation mit dem EVAstream
IP-Schutzklasse	Fernbedienung: IP67 Wandstation: IP53
Dimensions control panel	214 x 71 x 15 mm (L x W x H)
Dimensions charging station	90 x 92 x 19 mm (L x W x H)
Gewicht	EVA System remote: 575 g
Stainless steel 316	Stainless steel 316
Garantie	2 Jahre

Akku

Akkutyp	3.7 V Wiederaufladbarer Akku
Kapazität	400 – 500 mAh
Lademethode	Induktives Laden über eine an der Wand montierte Ladespule
Stromversorgung für Ladestation	100–240 Vac, 50/60 Hz
Betriebstemperatur	5 °C – 35 °C
Eingangsspannung (Stromversorgung)	100 – 240 Vac, 50/60 Hz
Montage (Ladestation)	Wandmontage (Trockenbereich, außerhalb von Zone 2)
Kommunikation mit ECA	WiFi 2.4 GHz
Kompatibilität	Bis 2025 nicht kompatibel mit EVA-Produkten; erweiterbar mit ECA-Einheit 2026