

EVAsubaqua

Factsheet - S-serie



	S10 rgbw	S10 mono
Anwendungen	Unter Wasser	Unter Wasser
Abdecktyp	Satinierte Abdeckung	Satinierte Abdeckung
Strahlungswinkel	Weite Streuung - 120°	Weite Streuung - 120°
Maße Beleuchtungskörper	Vorderseite Ø 106 mm Tiefe 16,5 mm	Vorderseite Ø 106 mm Tiefe 16,5 mm
IP-Schutzklasse	IP68	IP68
Max. Installationstiefe	25 Meter	25 Meter
Max. Wassertemperatur	40°C	40°C
Kabellänge Beleuchtungskörper (ab Werk)	10/20/30 meter (7 wires: 5x0,5mm ² , 2x0,25mm ²) Kabel ist am Beleuchtungskörper befestigt, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten	10/20/30 meter (7 wires: 5x0,5mm ² , 2x0,25mm ²) Kabel ist am Beleuchtungskörper befestigt, um die Wasserdichtheit zu gewährleisten
Max. Kabellänge	Das 10m Kabel kann auf maximal 100 Meter verlängert werden	Das 10m Kabel kann auf maximal 100 Meter verlängert werden
Led-Typ	5x Hochleistungs-Multichip leds	5x Hochleistungs-Mono leds
Farbtemperaturen	6500K - Rgbw Klarweiß 3000K - Rgbww Warmweiß	6500K - Warmweiß 3000K - Klarweiß Mediterran
Lumenleistung led	3000K - Warmweiß: 115 Lm/W 6500K - Klarweiß: 135 Lm/W	3000K - Warmweiß: 115 Lm/W 6500K - Klarweiß: 135 Lm/W
Kühlung	Wasserkühlung auf der Rückseite des Beleuchtungskörpers ist erforderlich	Wasserkühlung auf der Rückseite des Beleuchtungskörpers ist erforderlich
Garantie	4 Jahre	4 Jahre

Power Supply Unit

Maße Powerbox	Länge 230mm, Breite 140mm, Tiefe 95mm	Länge 230mm, Breite 140mm, Tiefe 95mm
Schutzklasse Powerbox	IP65-Gehäuse - Trockener und kondensationsfreier Bereich (Zone 2)	IP65-Gehäuse - Trockener und kondensationsfreier Bereich (Zone 2)
Betriebstemperatur Powerbox	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C
Sicherungen Stromversorgung	Kurzschluss, Überlast, Überspannung, SELV, Class 2 Output, doppelte Isolierung	Kurzschluss, Überlast, Überspannung, SELV, Class 2 Output, doppelte Isolierung
Einhaltung von Sicherheitsvorschriften	IEC EN 60598-2-18	IEC EN 60598-2-18
Treiber Input/Output	100-240 Vac / 30Vdc	120-250 Vac / 30Vdc
Wattzahl	10W	10W
Steuerungstechnik	EVA DMX - DMX 512	0-10 Vdc (dimming)/DALI auf Anfrage