

ECA Control

Factsheet



	ECA Eco	ECA 1 Essential
Geschikt voor type EVAstream	EVAstream Next 175	EVAstream Next 225 - 275 - 350 - 450 - 550
EVAstream functies	Start / stop Snelheid / timer	Start / stop Snelheid / timer
EVAsubaqua functies	Niet beschikbaar	Optioneel Beheer tot vier verlichtingsgroepen Belangrijk! De ECA 1 Essential bevat geen trainingsprogramma's en heeft daarom geen verlichting die aansluit bij de trainingsprogramma's
Connectie EVA Web app	Standaard inbegrepen	Standaard inbegrepen
Connectie EVA Remote	Niet beschikbaar	Optioneel
Connectie EVA ArchiTech Elite	Niet beschikbaar	Optioneel
ECA Unit		
Afmetingen	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)
IP-classificatie	IP20	IP20
Werktemperatuur	0°C tot 35°C, geïnstalleerd in een droge, condensvrije ruimte	0°C tot 35°C, geïnstalleerd in een droge, condensvrije ruimte
Garantie	2 jaar fabrieksgarantie	2 jaar fabrieksgarantie
Electrische specificaties input		
Aansluitspanning (Vac)	230 Vac 5W	230 Vac 10W
Pulse ingang	Niet beschikbaar	3x potentiaalvrij (500 ms) - NO
Electrische specificaties output		
PPM uitgang	PPM 1	PPM 2
Uitgang verlichtingsregeling	Niet beschikbaar	EVA DMX
Fan output 5W (voor kastventilatie)	Niet beschikbaar	24 Vdc 5W

ECA Control

Factsheet



	ECA 2 Trainer	ECA 3 ProTrainer
Geschikt voor type EVAstream	EVAstream Next 225 - 275 -350 - 450 - 550	EVAstream Next 225 - 275 -350 - 450 - 550
EVAstream functies	Start / stop Snelheid / timer 4 vooraf ingestelde zwemtrainingen Extra optie om 4 aangepaste zwemtrainingen te maken	Start / stop Snelheid / timer 3 complete trainingsprogramma's met 20 vooraf ingestelde zwemtrainingen Extra optie om 4 aangepaste trainingsprogramma's te maken met meerdere zwemtrainingen
EVAsubaqua functies	Optioneel Beheer tot vier verlichtingsgroepen Koppelbaar met zwemtrainingen Automatische synchronisatie met de EVAstream trainingsprogramma's	Optioneel Beheer tot vier verlichtingsgroepen Koppelbaar met zwemtrainingen Automatische synchronisatie met de EVAstream trainingsprogramma's
Connectie EVA Web app	Standaard inbegrepen	Standaard inbegrepen
Connectie EVA Remote	Optioneel	Optioneel
Connectie EVA ArchiTech Elite	Optioneel	Optioneel
ECA Unit		
Afmetingen	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)	158 x 119 x 75 mm (lxbxh)
IP-classificatie	IP20	IP20
Werktemperatuur	0°C tot 35°C, geïnstalleerd in een droge, condensvrije ruimte	0°C tot 35°C, geïnstalleerd in een droge, condensvrije ruimte
Garantie	2 jaar fabrieksgarantie	2 jaar fabrieksgarantie
Electrische specificaties input		
Aansluitspanning (Vac)	230 Vac 10W	230 Vac 10W
Pulse ingang	3x potentiaalvrij (500 ms) - NO	3x potentiaalvrij (500 ms) - NO
Electrische specificaties output		
PPM uitgang	PPM 2	PPM 2
Uitgang verlichtingsregeling	EVA DMX - DMX 512	EVA DMX - DMX 512
Fan output 5W (voor kastventilatie)	24 Vdc 5W	24 Vdc 5W