

EVAsubaqua

Factsheet - S-serie



	S10 rgbw	S10 mono
Toepassingen	Trappen van privézwembaden, kleine zwembaden	Trappen van privézwembaden, kleine zwembaden
Soort afdekking	Satiné cover	Satiné cover
Stralingshoek	Brede bundel - 120°	Brede bundel - 120°
Afmetingen armatuur	Voorzijde Ø 106 mm Diepte 16,5 mm	Voorzijde Ø 106 mm Diepte 16,5 mm
Max. installatiediepte	25 meter	25 meter
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Kabellengte armatuur (af fabriek)	10/20/30 meter (7 wires: 5x0,5mm ² , 2x0,25mm ²) Kabel is bevestigd aan het armatuur om de waterdichtheid te garanderen	10/20/30 meter (7 wires: 5x0,5mm ² , 2x0,25mm ²) Kabel is bevestigd aan het armatuur om de waterdichtheid te garanderen
Max. kabellengte	De kabel van 10 meter kan verlengd worden tot maximaal 100 meter (7x2,5mm ²)	De kabel van 10 meter kan verlengd worden tot maximaal 100 meter (7x2,5mm ²)
Type leds	5x krachtige multichip leds	5x krachtige mono leds
Kleur temperaturen	6500K - Rgbw helder wit 3000K - Rgbww warm wit	6500K - Helder wit 3000K - Warm wit Mediterraan
Lumenefficiëntie led	3000K - Warm wit: 115 Lm/W 6500K - Helder wit: 135 Lm/W	3000K - Warm wit: 115 Lm/W 6500K - Helder wit: 135 Lm/W
Koeling	Water koeling noodzakelijk aan de achterzijde van het armatuur	Water koeling noodzakelijk aan de achterzijde van het armatuur
Garantie	4 jaar	4 jaar



Power Supply Unit

Afmetingen aansturingskast	Lengte 230mm, breedte 140mm, diepte 95mm	Lengte 230mm, breedte 80mm, diepte 65mm
Beschermingsklasse aansturingkast	IP65-behuizing Droge en condensvrije ruimte (zone 2)	IP65-behuizing Droge en condensvrije ruimte (zone 2)
Werktemperatuur aansturingskast	-20°C tot + 40°C	-20°C tot + 40°C
Beveiligingen voeding	Kortsluiting, overbelasting, overspanning, SELV, Klasse 2 uitgang, dubbele isolatie	Kortsluiting, overbelasting, overspanning, SELV, Klasse 2 uitgang, dubbele isolatie
Naleving veiligheidsnormen	IEC EN 60598-2-18	IEC EN 60598-2-18
Driver input/output	100-240 Vac / 30Vdc	120-250 Vac / 30Vdc
Wattage	10W	10W
Driver technologie	EVA DMX - DMX 512	0-10 Vdc (dimbaar)/DALI op aanvraag

EVAsubaqua S-serie

Factsheet - Niche & Cover plate



EVAsubaqua niche


Materiaal	ABS
Installatie diepte	60 - 70 cm van het wateroppervlak tot de lamp (bij gemiddelde zwembaddiepte van 150 cm)

PP niche

Afmetingen	Ø 90 mm Diepte 90 mm
------------	-------------------------

PP poly niche

Afmetingen	Ø 90 mm Diepte 90 mm
Afmetingen aan voorzijde	Ø 90 mm Diepte 8 mm



EVAsubaqua cover plate

Materiaal	ABS or stainless steel
Afmetingen	ABS cover plate flanged Ø 114 Inox cover plate flanged Ø 113 Inox cover plate flat Ø 110

Finishes

Core edition	Inox gloss White Grey Anthracite
Signature edition	Inox satin Gold Bronze Black