

EVA System remote

Factsheet



EVA System remote	
Compatibel met	EVAstream en EVAsubaqua
Gebruiksomgeving	Binnen en buiten
Display	2,7-inch monochroom, 400 x 240 pixels
Bediening	Capacitief touchscreen (werkt met natte vingers)
Draadloze verbinding	WiFi 2,4 GHz
Versleuteling/veiligheid	Voldoet aan MC- en veiligheidsnormen (EN 55032, EN 61000, etc.)
Functies EVAstream	Start/stop, snelheid, timer en trainingprogramma's
Functies EVAsubaqua	Aan/uit, kleurselectie, synchronisatie met de EVAstream
IP-classificatie	Afstandsbediening: IP67 Wandstation: IP53
Afmetingen bedieningspaneel	214 x 71 x 15 mm (L x B x H)
Afmetingen laadstation	90 x 92 x 19 mm (L x B x H)
Gewicht	EVA System remote: 575 g
Roestvrij staal 316	Stainless steel 316
Garantie	2 jaar

Batterij

Type batterij	3,7 V oplaadbare batterij
Capaciteit	400 – 500 mAh
Oplaadmethode	Inductief opladen via aan de muur gemonteerde oplaadspoel
Voeding voor oplaadstation	100–240 Vac, 50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur	5 °C – 35 °C

Ingangsspanning (voeding)	100 – 240 Vac, 50/60 Hz
Montage (laadstation)	Wandmontage (droge ruimte, buiten zone 2)
Communicatie met ECA	WiFi 2.4 GHz
Compatibiliteit	Niet compatibel met EVA producten tot 2025; uitbreidbaar met ECA-unit 2026