EVAsubaqua

Technische specificatie - C-serie





	C25 RGBW	C25 mono
Toepassingen	Onderwater	Onderwater
Soort afdekking	RVS cover	RVS cover
Stralingshoek	Brede bundel - 120°	Brede bundel - 120°
Afmetingen armatuur	Voorzijde Ø 104 mm Diepte 17,5 mm	Voorzijde Ø 104 mm Diepte 17,5 mm
IP-classificatie	IP68	IP68
Max. installatiediepte	25 meter	25 meter
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Kabellengte armatuur (af fabriek)	10/20/30 meter (7 wires: 5x0,5mm², 2x0,25mm²) Kabel is bevestigd aan het armatuur om de waterdichtheid te garanderen	10/20/30 meter (7 wires: 5x0,5mm², 2x0,25mm²) Kabel is bevestigd aan het armatuur om de waterdichtheid te garanderen
Max. kabellengte	De kabel van 10 meter kan verlengd worden tot maximaal 100 meter (7x2,5mm²)	De kabel van 10 meter kan verlengd worden tot maximaal 100 meter (7x2,5mm²)
Type leds	6x krachtige multichip leds	6x krachtige mono leds
Kleur temperaturen	6500K - RGBW helder white 3000K - RGBWw warm white	6500K - Warm white 3000K - Helder white Mediterraan
Lumenefficiëntie led	3000K - Warm white: 115 Lm/W 6500K - Helder white: 135 Lm/W	3000K - Warm white: 115 Lm/W 6500K - Helder white: 135 Lm/W
Koeling	Water koeling noodzakelijk aan de achterzijde van het armatuur	Water koeling noodzakelijk aan de achterzijde van het armatuur
Garantie	4 jaar	4 jaar

Power Supply Unit

Afmetingen aansturingskast	Lengte 230mm, breedte 140mm, diepte 95mm	Lengte 230mm, breedte 80mm, diepte 65mm
Beschermingsklasse aansturingkast	IP65-behuizing Droge en condensvrije ruimte (zone 2)	IP65-behuizing Droge en condensvrije ruimte (zone 2)
Werktemperatuur aansturingskast	-20°C tot + 40°C	-20°C tot + 40°C
Beveiligingen voeding	Kortsluiting, overbelasting, overspanning, SELV, Klasse 2 uitgang, dubbele isolatie	Kortsluiting, overbelasting, overspanning, SELV, Klasse 2 uitgang, dubbele isolatie
Naleving veiligheidsnormen	IEC EN 60598-2-18	IEC EN 60598-2-18
Driver input/output	100-240 Vac / 30Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Wattage	25W	25W
Driver technologie	EVA DMX - DMX 512	0-10 Vdc (dimbaar)/DALI op aanvraag